





WATERAFSLUITENDE VOEG


geschikt voor zowel een waterdoorlatende als afsluitende ondergrond



BENODIGDHEDEN



Veeg of vloerwisser



Voegenroller of trilplaat



Broes / spuitpistool



Bladblazer

VERWERKING STAPPEN GATOR TILESAND XP 1/2




minimaal 1°C




minimaal 1 uur neerslagvrij

1




Als u de zak GATOR TILE leegt verspreidt het op het droge, betegelde oppervlak. Spreid GATOR TILE over een klein gebied uit voordat u naar het volgende gaat. Zorg ervoor dat u de voegen goed vult.

2



Het is nu tijd om het zand in de voegen te compacteren met een voegenroller of rubberen hamer. Gebruik geen trilplaat. Herhaal het vullen en compacteren van de tegelvoegen. Veeg tenslotte het oppervlak met een fijne bezem en verwijder het overtollige zand. Zorg ervoor dat het zand 3 mm lager is dan de tegel.

3



Tot slot, gebruik een bladblazer om al het zandresidu van het tegeloppervlak te blazen.

TIPS GATOR TILESAND

- ▶ De tegels dienen 100% droog te zijn. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
- ▶ Zorg dat de tegel altijd vast en stabiel in de onderbouw ligt voordat u gaat voegen
- ▶ Voor de optimale binding van het voegzand is het belangrijk om het voegzand goed te compacteren d.m.v. voegspijker of voegenroller
- ▶ Gebruik de bladblazer, VÓÓR het benevelen om het fijnstof weg te blazen én NA het benevelen om de bestrating droog te blazen
- ▶ Voorkom kalk vlekken, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de tegels
- ▶ Verwerkingstemperatuur: minimaal +1°C graden, zonder nachtvorst.
- ▶ Neerslagvrije periode na verwerking 1 uur
- ▶ Ongeschikt voor niet-gerectificeerde tegels
- ▶ Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil



*Official distributor of Alliance Gator sand products

De Vest 4
5555 XL Valkenswaard
085 0498 178

gatorsand.nl
info@gatorsand.nl



voorkom
onkruid



voorkom
mieren




waait
niet uit




WATERAFSLUITENDE VOEG


geschikt voor zowel een waterdoorlatende als afsluitende ondergrond



BENODIGDHEDEN



Veger of vloerwisser



Voegenroller of trilplaat



Broes / spuitpistool



Bladblazer


VERWERKING STAPPEN GATOR TILESAND XP 2/2



minimaal 1°C



minimaal 1 uur neerslagvrij



4

Spuit water op een specifiek wateroppervlak van 10 m², wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten.




5

Spuit en spoel tegelijkertijd op een sectie van ongeveer 10 m² om eventueel Gator TILE residu op de tegels te verwijderen. Eventueel Gator TILE residu moet direct in de voegen gaan. Wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten.



6

Spuit en spoel tegelijkertijd om eventueel Gator TILE residu te verwijderen. Eventueel residu dient direct in de tegelvoegen te gaan. Stop echter met spuiten wanneer u water ophoping ziet op de voegen. Wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. Opmerking: Herhaal de aanwijzingen van de stappen 4 tot en met 6 voor alle andere gebieden die nog niet met water zijn behandeld.



7

Gebruik een bladblazer om het overtollige water op de tegels te verwijderen. Dit is nodig om eventuele Gator TILE-resten die op het tegeloppervlak zijn achtergebleven bij vorige stappen, te helpen verwijderen.

TIPS GATOR TILESAND

- ▶ De tegels dienen 100% droog te zijn. Niet aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak
- ▶ Zorg dat de tegel altijd vast en stabiel in de onderbouw ligt voordat u gaat voegen
- ▶ Voor de optimale binding van het voegzand is het belangrijk om het voegzand goed te compacteren d.m.v. voegspijker of voegenroller
- ▶ Gebruik de bladblazer, VÓÓR het benevelen om het fijnstof weg te blazen én NA het benevelen om de bestrating droog te blazen
- ▶ Voorkom kalk vlekken, gebruik geen brekerzand of kalkhoudende cement onder de tegels
- ▶ Verwerkingstemperatuur: minimaal +1°C graden, zonder nachtvorst.
- ▶ Neerslagvrije periode na verwerking 1 uur
- ▶ Ongeschikt voor niet-gerecificeerde tegels
- ▶ Niet gebruiken op een blijvend natte ondergrond of in gebieden met een blijvend hoog grondwaterpeil



*Official distributor of Alliance Gator sand products

De Vest 4
5555 XL Valkenswaard
085 0498 178

gatorsand.nl
info@gatorsand.nl



voorkom
onkruid



voorkom
mieren



waait
niet uit